

Cutie adaptor

Caracteristici

Telecomandă și setare

- Conexiune la rețea Wi-Fi
- Leșire pompă de căldură cu control

Mod de control dual

- Contact uscat, suport pentru 16 semnale
- Leșire analogică, Setare în max. 15 pași

Diverse pompe de căldură

- Pompă de căldură SG Ready
- Pompă de căldură cu contact uscat
- Pompă de căldură cu control analogic

Eficiență solară

- Optimizați eficiența solară cu invertorul (conexiune RS485)

Programare setare

- Personalizați programul pentru control



Model	Cutie adaptor G2
Parametrii electrici	
Adaptor de putere	Adaptor AC 100-240 V 50/60 HZ (Opțional); Intrare 12 V 2 A DC
Consum de putere [W]	2,5
leșire digitală	*4, 2 A 30 Vdc
leșire analogică [Vdc]	*1, 0 ~ 10
Comunicare	
Comunicare cu inverter	RS485
Modul wireless	Wi-Fi 2,4 GHz
Putere EIRP	17,46 dBm
Interfață de control la cerere	Da
Parametri generali	
Dimensiuni (L x l x İ) [mm]	125 x 125 x 75
Greutate [kg]	0,4
Interval de temperatură de funcționare [°C]	-30 ~ 60
Grad de protecție	IP65
Metodă de instalare	Montare pe perete
STANDARD	
Certificare	RED/FCC/RCM/RoHS

Soluții

DC — AC — RS485 - - - - CT Comm - - - - DO/AO - - - - COM - - - - CAN - - - -

