

CONTOR DE ENERGIE

DDSU666 5(80)A
DTSU666 5(80)A
DDSU666-CT 200A/5A
DTSU666-CT 200A/5A



Caracteristici

Acuratețe

- Precizie de măsurare clasa 1

Ușurință

- Opțional șină DIN de 35 mm sau montare frontală

Sigur și fiabil

- Design fără siguranțe pentru siguranță superioară
- Certificare internațională autorizată, mai fiabilă
- Design complet sigilat cu răcire naturală pentru o mai bună fiabilitate

Economie de energie

- Consumul total de energie ≤ 1 W

Energie inteligentă

- Utilizați energie regenerabilă curată, eficientă, fără poluare.
- Verde și cu emisii reduse de carbon, economie de economisire, dezvoltare durabilă

Monitorizare inteligentă

- Un terminal poate controla mai multe dispozitive, și poate efectua monitorizarea parametrilor și interogarea erorilor

	DDSU666 5(80)A	DTSU666 5(80)A	DDSU666-CT 200A/5A	DTSU666-CT 200A/5A
Date generale				
Dimensiune (î x l x A)	100 x 36 x 65,5 mm (3,9 x 1,4 x 2,6 inch)	100 x 72 x 65,5 mm (3,9 x 2,8 x 2,6 inch)	100 x 36 x 65,5 mm (3,9 x 1,4 x 2,6 inch)	100 x 72 x 65,5 mm (3,9 x 2,8 x 2,6 inch)
Tip de montare	Șină DIN35			
Greutate (inclusiv cabluri)	1,2 kg (2,6 lb)	1,5 kg (3,3 lb)	1,2 kg (2,6 lb)	1,5 kg (3,3 lb)
Alimentare electrică				
Tip rețea electrică	1P2W	3P4W/3P3W	1P2W	3P4W/3P3W
Tensiune de intrare (tensiune de fază)	184 Vac ~ 264,5 Vac	154 Vac ~ 286 Vac	184 Vac ~ 264,5 Vac	154 Vac ~ 286 Vac
Consum de putere	≤ 1 W	$\leq 1,5$ W	≤ 1 W	$\leq 1,5$ W
Interval de măsurare				
Tensiune de linie	/	290,5 Vac ~ 539,5 Vac	/	290,5 Vac ~ 539,5 Vac
Tensiune de fază	184 Vac ~ 264,5 Vac	168 Vac ~ 312 Vac	184 Vac ~ 264,5 Vac	168 Vac ~ 312 Vac
Curent	0,25 - 5 (80) A	0,25 - 5 (80) A	0,015-1,5(6) A (CT: 200 A)	0,015-1,5(6) A (CT: 200 A)
Precizie de măsurare				
Clasă de precizie	Clasa B	Clasa B	Clasa C	Clasa C
Comunicare				
Interfață	RS485			
Rata baud	9,600 bps			
Protocol de comunicare	Modbus-RTU			
Mediu				
Interval de temperatură de funcționare	-25 °C ~ +55 °C	-10 °C ~ +45 °C	-25 °C ~ +55 °C	-10 °C ~ +45 °C
Interval de temperatură de depozitare	-25 °C ~ +55 °C	-25 °C ~ +75 °C	-25 °C ~ +55 °C	-25 °C ~ +75 °C
Umiditate de funcționare	< 75 % fără condensare			
Altele				
Accesorii	/	Cablu RS485 (10 m/33 ft.), conector RJ45	1 CT 200 A/5 A (1 m)	3 CT 200 A/5 A (1 m)

CT OPȚIONAL

Model	LCTA97C2	LCTA97C4	ESCT-B812
Ratio	200 A/5 A	600 A/5 A	1500 A/5 A